



Scheren-Arbeitsbühnen **Compact 10**



Die Hubarbeitsbühne Compact 10 gehört zu der Palette der elektrischen Scherenarbeitsbühnen, für Arbeiten in der Höhe.

- Tragfähigkeit 450 kg
- Mit einer Breite von 1,20 m und dem kleinen Wendekreis von 2,1 m erlangt die Maschine eine hervorragende manövrierfähigkeit
- Einsatz Innen und Außen möglich dank der Bodenfreiheit von 13 cm
- Maximale Sicherheit durch den Kippschutz (Pothole)
- Sehr große Ladekapazität
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten



Arbeitshöhe (m)	10,15
Plattformhöhe (m)	8,15
Maximale Tragfähigkeit (kg)	450
Plattformabmessungen - ausgeschoben (m)	3,22 x 1,2 m
Höhe in eingefahrenem Zustand (m)	2,26
Höhe - Einlagerung (m)	1,40
Breite in eingefahrenem Zustand (m)	1,20
Länge in eingefahrenem Zustand (m)	2,45
Hebe- / Senkzeit (s)	51 s / 42 s
Fahrgeschwindigkeit (Km/h)	1 - 3,5 km/h
Wenderadius - außen (m)	2,50
Maximale Steigfähigkeit (%)	23
Reifen - nichtmarkierend	15 x 5
Antrieb	24V - 255 Amp/h
Gesamtgewicht (kg)	2 330